



機器仕様

接液部材質 SUS304
 回転数 1680/1380 min-(1/r.p.m.) / 60/50Hz
 定格電力 0.1kW 100V 60/50Hz 4P
 エア出力 安川製ピルトインモーター F種
 軸封方式 タタルメカニカルシール SIC 製
 タルシオイル 非3P
 概算質量 約 11 kg
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。
 定格電流 100V 1.62/2.12A
 付属品 電源ケーブル 5m付
 吊りチェーン 3m付
 備考

| | | | | | |
|------|-------------|------------|------------|----|----|
| 12 | 防水ゴムキャップ | 1 | WF7215K | | |
| 11 | スリッホボルト | 1 | | | |
| 10 | チェーン | 1 | リング付 (1m巻) | | |
| 9 | キャタライヤターブル | 1 | 0.755x4C | | |
| 8 | 保護ホース | 1 | φ9×φ15 | | |
| 7 | 緩衝ゴム | 3 | φ30x20 | | |
| 6 | ターシオゲ | 1 | | | |
| 5 | メカニカルシールケース | 1 | | | |
| 4 | 主軸 | 1 | | | |
| 3 | 機枠翼 (φ105) | 1 | 3枚特殊アロバ | | |
| 2 | 噴射筒 | 1 | | | |
| 1 | 吊り金具 | 1 | スリリング可倒式 | | |
| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 質量 | 備考 |
| 承認 | 図1 | SHU-0014-4 | | | |
| App. | 面1 | | | | |
| 設計 | 名1 | 水中攪拌機外形図 | | | |
| DSN. | 称B | | | | |

承認 図1
 App. 面1
 設計 名1
 DSN. 称B
 製図 図1
 DWG. 面1
 HS 株式会社
 図面番号
 DWG. No. HP-102-001HU
 日付 14/10/16
 尺度 SCMD
 1/F