



機器仕様

接続部材質	SUS316
回転数	1750/1420 min-1 (r.p.m.) / 60/50Hz
入力	0.2kW / 200V 60/50Hz AP
軸封方式	乾式ビルトインエアー F種 メカニカルシール SIC製 メカニカル封入
総質量	約 18 kg
回転方向	ロータ側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 1.4/1.5A
付属品	電源ケーブル 7m付 吊りチェーン 5m付

番号	品名	材質	個数	重量	備考
1	吊り金具	SUS316	1		スワッチが可倒式
2	噴射筒	SUS316	1		
3	攪拌翼 (Φ128)	SUS316	1		3枚特殊プロペラ
4	主軸	SUS316+S35G	1		
5	スリッガー	SUS316	1		
6	メカニカルシールケース	SCS14	1		
7	フレーム	SUS316	1		
8	ヘッドカバー	SCS14	1		
9	緩衝ゴム	NBR	3		φ50×45
10	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
11	キャブタイチケーソール	VCT	1		1.25×4C
12	チェーン	SUS316	1		リソグ付 (1m毎)

承認	図面	SHU-0024-6	日付	14/10/15
APP	設計	水中攪拌機外形図	尺度	1/F
DSN	名称	HS	SCALE	
製図	DWG.	ポイツク株式会社	図面番号	AG-102-002HU