



機器仕様

接続部材質 SUS316

回転数 1700/1400 min-1 (r.p.m.) / 60/50Hz
 出力 0.2kW / 200V 60/50Hz 4P
 乾式ビルトインモーター F 種
 ゴワレメカニカルシール SiC 製
 エアローラー

軸封方式 エアローラー

排気量 約 118 l/min
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。

定格電流 200V 1.4/1.5A
 付属品 電源ケーブル 7m付
 吊りチェーン 5m付

備考

12	チェーン	SUS316	1			リング付 (1m毎)
11	キャタライザー	VCT	1			1.255 x 4C
10	保護ホース	PVC	1			Φ15 x Φ22
9	緩衝ゴム	NBR	3			Φ50 x 45
8	ヘッドカバー	SCS14	1			
7	ノール	SUS316	1			
6	メカニカルシール	SCS14	1			
5	スリッパ	SUS316	1			
4	主軸	SUS316+S35C	1			
3	攪拌翼 (Φ128)	SUS316	1			3枚特殊プロペラ
2	噴射筒	SUS316	1			
1	吊り金具	SUS316	1			スプリング可倒式

承認 図 1 目付 14/05/15
 App. 面 1 DATE
 設計 名称 水中攪拌機外形図
 DSN. 呼称
 製図 図 1 呼称 水中攪拌機外形図
 DWG. 呼称 水中攪拌機外形図
 HS 株式会社 ポイック
 図面番号 HP-102-002HU
 DWG. No. 1/F