



仕様 \_\_\_\_\_

接液部材質 SUS304

回転数 1750/1420 min.-1(c.r.p.m) 60/50Hz

モーター出力 1.5KW 200V 60/50Hz 4P

安川製ビルトインモーター 5種

軸封方式 ターボメカニカルシール

ケーブルオイル封入

概算重量 約 44Kg

回転方向 モータ側から見て時計方向

定格電流 200V 6.03/6.58A

付属品 電源ケーブル 7m

吊チェーン 5m

備考 \_\_\_\_\_

10	チェーン	SUS304	1		リフタ付 (1m毎)
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1		2s×4c
8	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
7	緩衝ゴム	NBR	3		φ50×45
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	攪拌翼 (φ176)	SUS304+SCS14	1		3枚特殊フロベラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		スワリフタ可倒式

承認 図 T SHU-0204-4

APP 面 T

設計 名称 e 水中攪拌機外形図

DSN. 図面番号

製図 DWG. H.S. ポテック株式会社 図面番号 DWG.No. HP-101-020HU

日付 14/04/25

尺度

SCALE 1/F