



仕様

接液部材質 SUS304  
 回転数 1750/1420 min.-(1(r.p.m)) 60/50Hz  
 モーター出力 1.5KW 200V 60/50Hz 4P  
 安川製ヒルトインモーター 5種

軸封方式

タタルメカニカルシール  
 タービレット封入

概算重量

約 44Kg

回転方向

モータ側から見て時計方向

定格電流

200V 6.22/6.93A

付属品

電源ケーブル 7m  
吊チェーン 5m

備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
1	吊り金具	SUS304	1		スワリソク可倒式
2	噴射筒	SUS304	1		3枚特殊アロバウ
3	機枠翼 (φ176)	SUS304+SCS14	1		
4	主軸	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
6	ケーシング	SUS304	1		
7	緩衝ゴム	NBR	3		φ50x45
8	保護ホース	PVC	1		φ15xφ22
9	キヤタイヤケーシング	VCT	1		25x4c
10	チェーン	SUS304	1		リング付 (1m毎)

  

承認	図1	SHU-0204-4	日付	14/04/25
設計	面1		尺度	
DSN	名称	水中攪拌機外形図	SCMD	1/F
製図				
DWG.				