



仕様

接液部材質 SUS304

回転数 1750/1470 min.-(1(r.p.m)) 60/50Hz

モーター出力 1.5KW 200V 60/50Hz 4P

安川製ビルトインモーター 国産

軸封方式 ターベッオイル封入

ターベッオイル封入

総重量 約 51kg

回転方向 モーター側から見て時計方向

定格電流 200V 8.55/9.46A

付属品 電源ケーブル 7m

吊チェーン 5m

備考

10	チェーン	SUS304	1		リング付 (1m毎)
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1		2s×4c
8	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
7	緩衝ゴム	NBR	3		φ50×45
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	摺拌翼 (φ180)	SUS304+SCS14	1		3枚特殊アロペラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		スアリング可倒式

承認	図 T	SHU-0304-4	日付	14/05/15
APP	面 T		尺度	
設計	名 L	水中攪拌機	SCALE	1/F
DSN	称 E			
製図				
DWG				

H.S. ポテック株式会社

図面番号 DWG. No. AG-101-030HU