



仕様

接液部材質 SUS304

回転数 1750/1420 min-1(Kr.p.m) 60/50Hz

モーター出力 2.2KW, 200V 60/50Hz 4P

密封方式 空川製セルトイモーター E種

ケーシング材料 特殊ステンレス

ケーシング材料 約 50Kg

回転方向 モーター側から見て時計方向

定格電流 200V 8.48/9.02A

付属品 電源ケーブル 7m

吊チェーン 5m

備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
1	吊り金具	SUS304	1		スリリング可倒式
2	噴射筒	SUS304	1		
3	攪拌翼 (φ180)	SUS304+SCS14	1		3枚特殊アロスタ
4	主軸	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
6	ケーシング	SUS304	1		
7	絶縁ゴム	NBR	3		φ50×45
8	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1		25×4C
10	チェーン	SUS304	1		リフダ付 (1m毎)

承認	図1	SHU-0304-4	日付	14/05/15
設計	面1		尺度	SCMD
DSN	名称	水中攪拌機外形図	縮尺	1/F
製図	製図	HS	図面番号	HP-101-030HU
DWG.			DWG. No	