



仕様

接液部材質 SUS304

回転数 1750/1420 min.-1(r.p.m.) 60/50Hz

モーター出力 1.5KW 200V 60/50Hz 4P

安川製ビルトインモーター E種

軸封方式 ターブルメカニカルシール

ターボオイル封入

概算重量 約 88Kg

回転方向 モータ側から見ると反時計方向

定格電流 200V 13.6/14.6A

付属品 電源ケーブル 7m

吊チェーン 5m

備考

10	チェーン	SUS304	1		リンク付 (1m毎)
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1		3.5x4c
8	保護ホース	PVC	1		φ19xφ26
7	緩衝ゴム	NBR	3		φ72x70
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	攪拌翼 (φ230)	SUS304+SCS14	1		3枚特殊フロベラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		

承認	図面	SHU-0504-4	日付	14/05/15
APP.	面		DATE	
設計	名称	水中攪拌機外形寸法図	尺度	1/F
DSN.	名称		SCALE	
製図	製図	H.S. ポイツク株式会社	図面番号	AG-101-050HU
DWG.	DWG.		DWG.No	