



仕様

槽液部材質 SUS304
 回転数 1750/1420 min.-1(r.p.m) 60/50Hz
 モーター出力 3.7KW 200V 60/50Hz 4P
 安川製ヒルトンモーター E種

軸封方式

ターブルメカニカルシール
 タービソイル封入

概算重量

約 88Kg

回転方向

モータ側から見て時計方向

定格電流

200V 14.0/14.5A

付属品

電源ケーブル 7m

吊チェーン 5m

備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
10	チェーン	SUS304	1		リング付 (1m毎)
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1	3.55x4c	
8	保護ホース	PVC	1	φ19xφ26	
7	総管ゴム	NBR	3	φ72x70	
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	攪拌翼 (φ230)	SUS304+SCS14	1		3枚特殊アロバ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		

承認	図1	SHU-0504-4	日付	14/05/15
設計	面1		尺度	SCMD
DSN	名称	水中攪拌機外形図	1/F	
製図	製図	H.S	ポイツク株式会社	図面番号
DWG.	DWG.			HP-101-050HU