



機器仕様

接添部材質 SUS316
 回転数 1750/1420 min⁻¹(ϕ 100mm) / 60/50Hz
 定格電力 1.4kW / 200V 60/50Hz 4P
 定格電流 2.2/2.2A
 電源ケーブル 7m付
 付属品 吊りチェーン 5m付
 備考

概算質量 約 19 kg
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。
 軸封方式 タリルメカニカルシール SIC製
 メカシール封入

14	緩衝ゴム	NBR	3	$\phi 50 \times 23$	
13	架台	SUS316	2		前後部
12	チェーン	SUS316	1		リング付 (1m毎)
11	キャブライヤケーブール	VCT	1	1.25 x 4C	
10	保護ホース	PVC	1	$\phi 15 \times \phi 22$	
9	緩衝ゴム	NBR	2	$\phi 50 \times 45$	
8	ヘッドカバー	SCS14	1		
7	フレーム	SUS316	1		
6	メカニカルシールケーブール	SCS14	1		
5	スリッガー	SUS316	1		
4	主軸	SUS316	1		3枚特殊プロペラ
3	攪拌翼 ($\phi 132$)	SUS316	1		
2	噴射筒	SUS316	1		
1	吊り金具	SUS316	2		前後部

承認 図 T
 設計 面 T
 DSN. 名称 L E
 製図 DWG.

品名 SHF-0054-6
 図面番号
 水中攪拌機外形図
 ポイツク株式会社
 DWG. No. AG-102-005HF

日付 14/05/25
 DATE
 尺度 SCALE 1/F