



機器仕様

接液部材質	SUS316
回転数	1700/1400rpm(16.9/16.1r/min) / 60/50Hz
入力電力	0.75kW / 200V / 50/30Hz
型式	数式型リキンスイッチ生-ターフ種
密封方式	ターブルメカニカルシール SIC 型 エスローラー
総重量	約 26 kg
回転方向	ター-ター-側から見て時計方向とする。
定格電流	200V / 3.8/3.9A
寸法	電線径-2mm 7mm付
寸法	吊りチェーン 5mm付
備考	

番号	品名	材質	個数	重量	備考
1	吊り金具	SUS316	2		前後部
2	噴射筒	SUS316	1		
3	噴射翼 (φ174)	SCS14	1		3枚特殊アロペラ
4	主軸	SUS316+S35C	1		
5	スリッパ-	SUS316	1		
6	メカニカルシールターヌ	SCS14	1		
7	フレーム	SUS316	1		
8	ヘッドカバー	SCS14	1		
9	緩衝ゴム	NBR	2		φ50×45
10	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
11	キャブタイヤケーブ	VCT	1		1.255×4C
12	チェーン	SUS316	1		リソテ付 (1m毎)
13	架台	SUS316	2		前後部
14	緩衝ゴム	NBR	3		φ50×23

承認 図1 目付 14/05/06
 App. 図1 尺度 SCMD 1/F
 設計 名称 水中攪拌機外形図
 DSN. 図名
 製図 DWG. 図面番号 HP-102-010HF
HS **P** ポリッテ株式会社
 DWG. No.