



機器仕様

接液部材質 SUS316
 回転数 1750/1420 min⁻¹(60/50Hz)
 エネルギー 0.75kV 200V 60/50Hz 4P
 駆動モータータイプ モーターF種
 モーターカニカルソール SIC製

軸封方式 メカシール封入

標準重量 約 26 kg
 回転方向 モーター側を時計方向とする。
 定格電圧 200V
 定格電流 3.87, 3.9A
 寸法 吊りチェーン 7m付
 吊りチェーン 5m付

備 考

14	總断ゴム	NBR	3		Φ50×23
13	梁台	SUS316	2		前後部
12	チェーン	SUS316	1		リフ付 (1m毎)
11	キャプタイチケーブ	VCT	1		1.25×4C
10	保護ホース	PVC	1		Φ15×Φ22
9	總断ゴム	NBR	2		Φ50×45
8	ヘッドカバー	SCS14	1		
7	フレーム	SUS316	1		
6	メカニカルソールケース	SCS14	1		
5	ソリノガー	SUS316	1		
4	主軸	SUS316+S35C	1		3枚特殊プロペラ
3	總断翼 (Φ174)	SCS14	1		
2	噴射筒	SUS316	1		
1	吊り金具	SUS316	2		前後部

承認 図 T
 設計 図 T
 DSN 名称 E

SHF-0104-6
 水中攪拌機外形図

日付 19/10/11
 尺度 SCALE 1/F

製造 製図 H S ポイツク株式会社 AG-102-010HF