



仕様  
 接液部材質 SUS304  
 回転数 1750/1420 min.-(1(r.p.m)) 60/50Hz  
 モーター出力 2.2KW 200V 60/50Hz 4P  
 安川製ベルトインモーター E種  
 ターボオイル封入  
 ターボオイル封入  
 燃費重量 約 55Kg  
 回転方向 モーター側から見で時計方向  
 定格電流 200V 8.48/9.02A  
 付属品 電源ケーブル 7m  
 吊チェーン 5m

備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
11	緩衝ゴム	NBR	3		Φ50×45
10	緩衝ゴム	NBR	2		Φ50×23
9	チェーン	SUS304	1		リンク付 (1m毎)
8	キャタライヤケーブル	VCT	1		25×4C
7	保護ホース	PVC	1		Φ15×Φ22
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	攪拌翼	SUS304+SCS14	1		3枚特殊アロペラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	架台	SUS304	1		

承認 App.	図1 面1	SHF-0304-4	日付 DATE	14/05/25
設計 DSN	設計 名1	水中攪拌機外形図	尺度 SCALE	1/F
製図 DWG.	設計 称B	HS	図面番号 DWG. No	HP-101-030HF

ポジット株式会社