



仕様

接液部材質 SUS304  
 回転数 1750/1420 min-1(φ100mm) 60/50Hz  
 モーター出力 3.7KW / 200V / 60/50Hz 4P  
 安川製ヒルトインモーター F 種  
 タテ型スチールシャーシ  
 軸封方式 ターベツォオイル封入  
 概算重量 約 95kg  
 回転方向 モーター側から見ると時計方向  
 定格電流 200V 14.0/14.5A  
 付属品 電源ケーブル 7m  
 吊チェーン 5m  
 備考

番号	品名	材質	個数	重量	備考
11	緩衝ゴム	NBR	3		φ50×45
10	緩衝ゴム	NBR	1		φ72×70
9	チェーン	SUS304	1		リンク付 (1m毎)
8	キャスター	VCT	1		3.5×4C
7	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシール	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	機枠	SUS304+SCS14	1		3枚特殊アロペラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	架台	SUS304	1		

  

承認	図1	SHF-0504-4	日付	14/05/25
設計	面1		尺度	1/F
設計	名1	水中攪拌機外形図	SCMD	
DSN	称E			
製図				
DWG.				