



機器仕様

接続部材質 SUS304  
 回転数 292/236 min-1(r.p.m.) / 60/50Hz  
 E-9-出力 0.75kW 200V 60/50Hz 4P  
 軸封方式 タケルメカニカルシール SiC製  
 ターベツオイル封入  
 概算質量 約 85 kg  
 回転方向 モーター側から見ると時計方向とする。  
 定格電流 200V 3.3/3.68A  
 付属品 電源ケーブル 7m付  
 吊りチェーン 5m付  
 備考

10	チェーン	SUS304	1	リフゲ付 (1m毎)
9	キャタインケーブル	VCT	1	1.25×4C
8	保護ホース	PVC	1	φ15×φ22
7	架台	SUS304	1	
6	ターミナル	SUS304	1	
5	モーターケーブル	SUS304	1	
4	ケーブル	SUS304	1	
3	機軸翼 (φ350)	SUS304	1	3枚特殊アロハ
2	噴射筒	SUS304	1	
1	吊り金具	SUS304	1	

承認	図1	SMF-0104-4	日付	14/01/09
App.	設計		尺度	1/F
DSN.	名称	水中攪拌機外形図	SCAD	
DWG.	製図			
HS	ポイック株式会社	図面番号	HP-100-010MF	
		DWG. No.		