



機器仕様

接続部材質	SUS304
回転数	292/236 min-(rpm)/ 60/50Hz
消費電力	2.2kW 200V 50/50Hz 4P
軸封方式	タテヒツオイルシール SIC製
概算質量	約 170 kg
回転方向	モーター軸から見て時計方向とする。
定格電流	200V 8.48/9.02A
付属品	電源ケーブル 7m付 吊り金具 5m付
備考	

10	チェーン	SUS304	1		リフゲ付 (1m毎)
9	キャブタイヤケーブル	VCT	1		25×4C
8	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
7	梁台	SUS304	1		
6	ターミナル	SUS304	1		
5	モーターケーシング	SUS304	1		
4	キャブ	SUS304	1		
3	攪拌翼 (φ520)	SUS304	1		3枚特殊アロバ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		
承認	承認	承認	承認	承認	承認
App.	SMF-0304-4				
設計	水中攪拌機外形図				
DSN					
製図					
DWG.					
図名	SMF-0304-4	図1	日付	16/06/23	
図名			尺度	1/F	
図名			SCAD		
図面番号			備考		
DWG. No.					
HP-100-030MF					