



機器仕様

接液部材質	SUS304
回転数	292/236 min-1(0.9m ³ /60/50Hz)
入力	3.7kW / 200V 60/50Hz 4P
軸封方式	安川製ビルトインモーター-IC種 タケルマカニカルシール SIC 製 タービョオイル封入
概算質量	約 337 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 14.0/14.5A
付属品	電源ケーブル 7m付 吊りチェーン 5m付

番号	品名	材質	個数	重量	備考
10	チェーン	SUS304	1		リング付 (1m毎)
9	キヤタライヤケージ	VCT	1		3.55×4C
8	保護ホース	PVC	1		Φ19×Φ26
7	架台	SUS304	1		
6	ターミナル	SUS304	1		
5	モーターケーシング	SUS304	1		
4	ギヤケース	SUS304	1		
3	攪拌翼 (Φ520)	SUS304	1		3枚特殊プロペラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		

承認	図面名称	SMF-0504-4	日付	16/11/23
設計	名称	水中攪拌機外形図	尺度	1/F
設計	名称		SCALE	
製図	名称			
DWG:				

H.S. ポイック株式会社

図面番号
DWG. No

HP-100-050MF

