



機器仕様

接続部材質 SUS304
 回転数 1680/1380 min-1 (r.p.m.) / 60/50Hz
 定格電力 0.1kW / 100V 60/50Hz 4P
 エンジン 安川製EVルトインモーターF種
 軸封方式 タタルメカニカルシール SIC 製
 エアテローラ F
 概算質量 約 11 kg
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。
 定格電流 100V 1.62/2.12A
 付属品 電源ケーブル 5m付
 吊りチェーン 3m付
 備考 パワースタンド (※300)

12	防水ゴムキャップ	1	WF7215K		
11	スイングボックス	1			
10	チェーン	1	リンク付 (1m巻)		
9	キャタライヤテール	1	0.755x4C		
8	保護ホース	1	φ9×φ15		
7	緩衝ゴム	3	φ30×20		
6	ケーシング	1	SUS304		
5	メカニカルシールテース	1	SUS304		
4	主軸	1	SUS304		
3	機枠 (φ105)	1	SUS316	3枚特殊アロバク	
2	噴射筒	1	SUS304		
1	吊り金具	1	SUS316	スワリング可倒式	
番号	品名	材質	個数	質量	備考

承認	図1	承認	図1	承認	図1
App.	面	App.	面	App.	面
設計	名	設計	名	設計	名
DSN	称	DSN	称	DSN	称
製図	図	製図	図	製図	図
DWG.	図	DWG.	図	DWG.	図
HS	図面番号	HS	図面番号	HS	図面番号
	水中攪拌機外形図		水中攪拌機外形図		水中攪拌機外形図
	HP-102-001TU		HP-102-001TU		HP-102-001TU
	14/10/16		14/10/16		14/10/16
	1/F		1/F		1/F
	HP-102-001TU		HP-102-001TU		HP-102-001TU