



機組仕様

接液部材質 SUS316

回転数 1750/1420 min-1 (rpm) / 60/50Hz

入力 0.2kW / 200V 60/50Hz 4P

モーター型式 エンタープライズ F種

軸封方式 タンク外ニカルシール SIC型

軸封材料 エポキシ樹脂

概算質量 約 18 kg

回転方向 モーター側から見て時計方向とする。

定格電流 200V 14/1.5A

付属品 電源ケーブル 7m付  
吊り金具 5m付

備考 ハブ研磨(掛300)

13	防水ゴムキャップ		1						
12	チェーン	SUS316	1						W/F7420K *特別付属品
11	キャブタイヤケーブ	VCT	1						リフト付 (1m毎)
10	保護ホース	白チル	1						1.25×4C
9	緩衝ゴム	SI	3						φ15×φ22
8	ヘッドカバー	SCS14	1						φ50×45
7	フレーム	SUS316	1						
6	ニカニカルソールケース	SCS14	1						
5	スリッガー	SUS316	1						
4	主軸	SUS316+S35C	1						
3	攪拌翼 (φ128)	SUS316	1						3枚特殊フロベラ
2	噴射筒	SUS316	1						
1	吊り金具	SUS316	1						スリッガー可倒式

承認 図面番号 STU-0024-6

設計 名称 水中攪拌機外形図

製図 DSN. SCALE 1/F

製図 DWG. 図面番号 HP-102-002TU

日付 14/05/15