



機器仕様

接液部材質 SUS304
 回転数 1680/1380 min-1(c.p.m.) / 60/50Hz
 入力電力 0.1kW 100V 60/50Hz 4P
 モーター 乾式ベリトインモーター E種
 軸封方式 タンタルニカルシール SIC製
 エスローラ F
 概算質量 約 14 kg
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。
 定格電流 100V 1.62/2.12A
 付属品 電源ケーブル 5m付
 吊りチェーン 3m付
 備考 ハナ研摩 (#300)

| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 質量 | 備考 |
|----|--------------------|--------|----|----|-------------------------|
| 11 | 防水ゴムキャップ | | 1 | | |
| 10 | スライチボックス | PC | 1 | | WF7215K |
| 9 | チェーン | SUS304 | 1 | | リンク付 (1m毎) |
| 8 | キャタイクレータール | SVCT | 1 | | 0.755x4C |
| 7 | 保護ホース | SI | 1 | | $\phi 9 \times \phi 15$ |
| 6 | ケーシング | SUS304 | 1 | | |
| 5 | メカニカルシールケース | SUS304 | 1 | | |
| 4 | 主軸 | SUS304 | 1 | | |
| 3 | 機枠置 ($\phi 105$) | SUS316 | 1 | | 3枚特殊アロバ |
| 2 | 噴射筒 | SUS304 | 1 | | |
| 1 | 架台 | SUS304 | 1 | | |

承認 図 T 目付 14/04/30

設計 面 T 尺度

DSN 名称 水中攪拌機外形図 SCMD 1/F

製図 図 1 水中攪拌機外形図

DWG. No. HP-101-001TD

図面番号 1/F

図 1 承認 図 T 面 T 尺度 SCMD 1/F

設計 面 T 名称 水中攪拌機外形図

製図 図 1 承認 図 T 面 T 尺度 SCMD 1/F

DWG. No. HP-101-001TD