



機器仕様

接続部材質 SUS316
 回転数 1750/1420 min-1 (rpm) / 60/50Hz
 E-9-出力 0.1kW / 100V 60/50Hz 4P
 駆動モータの型式 E種
 タリルメカニカルシール SiC製
 メカシール封入
 概算質量 約 14 kg
 回転方向 モーター側から時計方向とする。
 定格電流 100V 1.62/1.12A
 付属品 電源ケーブル 5m付
 吊りチェーン 3m付
 ハンドリヤ (#300)

番号	品名	材質	個数	重量	備考
11	防水ゴムキャップ		1		W/F7E15K
10	スリットホック	PC	1		
9	チェーン	SUS316	1		リッゲ付 (1m毎)
8	キャタクター	SVCT	1		0.755x4C
7	保護ホース	SI	1		φ9×φ15
6	ケーシング	SUS316	1		
5	メカニカルシール	SUS316	1		
4	主軸	SUS316	1		
3	摺り環 (φ105)	SUS316	1		3枚特殊フロベラ
2	噴射筒	SUS316	1		
1	架台	SUS316	1		

承認	図1	面1	名1	称1	STD-0014-6	日付	14/04/30
設計	図1	面1	名1	称1	水中攪拌機外形図	尺度	1/F
製図	図1	面1	名1	称1	水中攪拌機外形図	SCALE	1/F
DWG.					図面番号		
					DWG. No		
					AG-001-001TD		

