



機器仕様

接液部材質	SUS316
回転数	1750/1430 min-1 (rpm) / 60/50Hz
定格電力	0.1kW / 100V 60/50Hz 4P
モーター種別	乾式ベリルトインモーター E種
軸封方式	セラミックカニカルシール SiC製
概算質量	約 18 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	100V 1.62/2.12A
付属品	電源ケーブル 5m付
吊りチェーン	3m付
備考	バグ研磨 (#300)

12	防水ゴムキャップ	1	WF7215K		
11	スイングボックス	1	PC		
10	チェーン	1	SUS316		リンク付 (1m毎)
9	架台	1	SUS316		緩衝ゴム付
8	キャタクター	1	VCTF		0.755x4C
7	保護ホース	1	SI		φ9×φ15
6	ケーシング	1	SUS316		
5	メカニカルシール	1	SUS316		
4	主軸	1	SUS316		
3	攪拌翼	1	SUS316		3枚特殊プロペラ
2	噴射筒	1	SUS316		
1	吊り金具	1	SUS316		74ボルト

承認	図 T	面 1	STF-0014-6	日付	18/04/07
設計	名称	水中攪拌機構造図	図面番号	SCALE	1/F
製図	DSN	HS	ポエック株式会社	DWG.No	AG-001-001TF