



機器仕様

接続部材質 SUS316
 回転数 1700/1400 min-1(6.0/5.0Hz)
 回電出力 0.2kW 200V 50/50Hz 4P
 エネルギー 銘式ビルトインモーター F 種
 軸封方式 タタルメカニカルシール SIC 製
 エネルギー F
 概算質量 約 21 kg
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。
 定格電流 200V 1.4/1.5A 7m付
 付属品 電源ケーブル 5m付
 吊りチェーン 5m付
 備考 下記参照(※300)

15	防水ゴムキャップ	1		WF7420K
14	緩衝ゴム	3		φ50×23
13	架台	2		前後部
12	チェーン	1		リンク付 (1m毎)
11	キャブタイヤケーシング	1		1.255×4C
10	保護ホース	1		φ15×φ22
9	緩衝ゴム	2		φ50×45
8	フカパー	1		
7	フレーム	1		
6	メカニカルシールケーシング	1		
5	スリッパ	1		
4	主軸	1		
3	操作翼 (φ128)	1		3枚特殊アロペラ
2	噴射筒	1		
1	吊り金具	2		前後部

承認	承認	承認	承認
App.	図1	図1	図1
設計	設計	設計	設計
DSN	名称	名称	名称
製図	名称	名称	名称
DWG.	DWG.	DWG.	DWG.

品名 材質 個数 重量 備考
 STF-0024-6
 水中攪拌機外形図
 目付 14/05/25
 尺度 SCMD 1/F
 HP-102-002TF