



**機器仕様**

接液部材質 SUS316  
 回転数 1750/1420 min-1 (V: 0.01V / 60/50Hz)  
 定格電力 0.4kW / 200V 50/50Hz 4P  
 定格電流 2.2/2.2A  
 軸封方式 タリルメカニカルシール SIC製  
 メカシール封入  
 概算質量 約 19 kg  
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。  
 定格電流 200V 2.2/2.2A  
 付属品 電源ケーブル 7m付  
 吊りチェーン 5m付  
 備考 ハンドリフト (#300)

15	防水ゴムキャップ	1	W/F7420K *特別付属品
14	緩衝ゴム	3	Φ50×23
13	架台	2	前後部
12	チェーン	1	リフト付 (1m毎)
11	キャブタイマケーブル	1	1.25×4C
10	保護ホース	1	Φ15×Φ22
9	緩衝ゴム	2	Φ50×45
8	ヘッドカバー	1	
7	フレーム	1	
6	メカニカルシールケース	1	
5	スリッガー	1	
4	主軸	1	
3	攪拌翼 (Φ132)	1	3枚特殊プロペラ
2	噴射筒	1	
1	吊り金具	2	前後部

図名: STF-0054-6  
 図面番号: HP-102-005TF  
 図面名称: 水中攪拌機外形図  
 承認: [ ]  
 設計: [ ]  
 DSN: [ ]  
 製図: [ ]

日付: 14/05/25  
 尺度: 1/F1  
 SCALE: [ ]

株式会社 ポイツク  
 図面番号: HP-102-005TF