



機器仕様

接液部材質 SUS304  
 回転数 292/236 min-( $\rho$ : $\rho$ m $\rho$ ) / 60/50Hz  
 入力 0.75kW 200V 60/50Hz 4P  
 軸封方式 タービンカニカルシール SiC製  
 タービンオイル封入  
 概算質量 約 85 kg  
 回転方向 モーター側から見て時計方向とする。  
 定格電流 200V 3.37368A  
 付属品 電源ケーブル 7m付  
 吊りチェーン 5m付  
 備考

10	チェーン	SUS304	1		リング付 (1m毎)
9	キャタインターナル	VCT	1		25×4C
8	保護ホース	PVC	1		$\phi$ 15× $\phi$ 22
7	梁台	SUS304	1		
6	ターミナルナット	SUS304	1		
5	モーターケーブル	SUS304	1		
4	キャタース	SUS304	1		
3	攪拌翼 ( $\phi$ 350)	SUS304	1		3枚特殊ジョバラ
2	噴射筒	SUS304	1		
1	吊り金具	SUS304	1		

  

承認 App.	図1	SMU-0104-4	日付 DATE	15/02/18
設計 DSN	図名 名称	水中攪拌機外形図	尺度 SCALE	1/F
製図 DWG.	図名	HS	図面番号 DWG. No	HP-100-010MU

