



機器仕様

機殻材質	SUS316
接続部材	1750/1420 Pin-1 (K.R.M.) / 60/50HZ
回転数	1750/1420 Pin-1 (K.R.M.) / 60/50HZ
出力	0.5kW 200V 60/50Hz 4P
駆動方式	モーターニカドニカドシール SIC 製
軸封方式	メカニカルシール
質量	約 37 kg
回転方向	モーター側から見て時計方向とする。
定格電流	200V 3.8739A
付属品	電源ケーブル 7m付 吊りチェーン 5m付
備考	

番号	品名	材質	個数	重量	備考
1	架台	SUS316	1		
2	噴射筒	SUS316	1		
3	操作翼 (Φ174)	SUS316	1		3枚特殊プロペラ
4	主軸	SUS316+S35G	1		
5	スリッガー	SUS316	1		
6	メカニカルシールケース	SCS14	1		
7	フレーム	SUS316	1		
8	吊り金具	SUS316	1		
9	ヘッドカバー	SCS14	1		Φ50×45
10	保護ホース	PVC	1		1.25×4C
11	キャタインターナル	VCT	1		Φ15×Φ22
12	チェーン	SUS316	1		リフグ付 (1m毎)

承認	図 T	SHD-0104-6	日付	14/05/20
設計	面 T		尺度	1/F
製図	名 L	水中攪拌機外形図	SCALE	
DWG.	称 E	ポイツク株式会社	図面番号	AG-102-010HD
			DWG. No	