



仕様

接液部材質 SUS304

回転数 1750/1420 min.-1(r.p.m.) 60/50Hz

モーター出力 1.5KW 200V 60/50Hz 4P

安川製ヒルトインモーター E種

軸封方式 ターレソイル封入

ターレソイルニカルソール

概算重量 約 56kg

回転方向 モーター側から見て時計方向

定格電流 200V 6.03/6.58A

付属品 電源ケーブル 7m

吊チェーン 5m

備考

9	チェーン	SUS304	1		リング付 (1m毎)
8	キャタイクレータ	VCT	1		25x4c
7	保護ホース	PVC	1		φ15×φ22
6	ケーシング	SUS304	1		
5	メカニカルシールケース	SUS304	1		
4	主軸	SUS304	1		
3	攪拌翼 (φ176)	SUS304+SCS14	1		3枚特殊フロベア
2	噴射筒	SUS304	1		
1	架台	SUS304	1		
番号	品名	材質	個数	重量	備考
承認	図 T	SHD-0204-4			
APP	面 T				
設計	名 T	水中攪拌機構造図			
DSN	称 e	H.S. ポイツク株式会社			
製図	DWG	図面番号	AG-101-020HD		

日付 14/05/15

DATE

尺度 1/F

SCALE

DWG.No