



機器仕様

接液部材質 SUS304
 回転数 292/236 min-1 (c.p.m.) / 60/50Hz
 入力 3.7kW 200V 60/50Hz 4P
 変換機出力タイプ モーター F 種
 軸封方式 ターブルカニカニシール SIC製
 ターブルオイル封入
 概算質量 約 380kg
 回転方向 モーター軸から見て時計方向とする
 定格電流 200V 14.0/14.5A 7mφ
 付属品 電源ケーブル 7mφ
 吊りチェーン 5mφ

備考

9	チェーン	SUS304	1式		リング付 (1m毎)
8	保護ホース	PVC	1式		φ19×φ26
7	ケーブル	VCT	1式		3.5×4C
6	ターミナル	SUS304	1		
5	モーターケーブル	SUS304	1		
4	キヤーボックス	SUS304	1		
3	インペラ (φ570)	SUS304	1		3枚特殊アロペラ
2	フラットチェーン	SUS304	1		
1	整流器	SUS304	1		

承認	図1	承認	承認	承認	承認
設計	面1	設計	設計	設計	設計
DSN	名称	名称	名称	名称	名称
製図	製図	製図	製図	製図	製図
DWG.	DWG.	DWG.	DWG.	DWG.	DWG.
HS	HS	HS	HS	HS	HS
減速式上向噴射型水中攪拌機外形図					
SMD-0504-4					
図1	図1	図1	図1	図1	図1
DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
17/01/15	17/01/15	17/01/15	17/01/15	17/01/15	17/01/15
SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE
1/F	1/F	1/F	1/F	1/F	1/F
備考					
AG-100-050MD					

